

No. 11

1940

# VRIJ VAN ZEGEL.

Ingevolge art. 37, 10de der Zegelwet 1917.

N.B. In dubbel ingezonden met de teekeningen, op een schaal van 1 op 100 in drievoud.

**Aan**  
**Heeren Burgemeester en Wethouders**  
**van ZELHEM.**

Ter voldoening aan art. 6, eerste lid, onder a der Woningwet, vraagt ondergeteekende vergunning aan Uw College tot het (1) Bouwen van een woonhuis met

reeschuur  
Eigenaar is (2) Joh. Wildenbeert  
wonende te Lintel gem. Stalten

De architect is (2) H. Lammars  
opzichter wonende te Gy. Bredenoord gem. Genchingen

Met de uitvoering van het werk is belast (2) wordt aanbesteed  
wonende te .....

Het gebouw wordt is gesticht op het perceel kadastraal bekend, gemeente ZELHEM, Sectie B  
No. 1188, Wijk ....., No. ...., Artikel 56.75 van den legger.

De raming van kosten bedraagt f 6400 (3).

Het gebouw zal geplaatst worden de rooilijn; 1/2 M. achter de rooilijn;  
20 M. van den openbaren weg. Breedte bouwterrein 22 M. langs den weg en  
diepte bouwterrein ..... M.

Breedte 11 1/2 M.; diepte ..... M. van de open ruimte achter het gebouw en  
..... M. breedte van de open ruimte tusschen aangrenzende perceelen en gebouwen.

Van het te stichten gebouw zullen over de straat uitsteken geen  
den weg

De hoogte van den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken is 30 cM. boven de kruin  
van den weg.  
het pad.

Het gebouw zal tot de kroonlijst of goot hoog zijn 3 M.

De oppervlakte van de woning binnen de muren gemeten is 61 M<sup>2</sup>; daarin bevinden zich  
3 woonvertrekken, waarvan één met een oppervlakte van 19,40 M<sup>2</sup> na aftrek van de betimmeringen  
en de overigen 15 M<sup>2</sup>.

De hoogte van den vloer tot den onderkant van de daarboven gelegen bintlaag is 2,80 M. voor de  
benedenvertrekken; ..... M. voor de zijvertrekken; 2,50 M. voor de bovenvertrekken.

De wijfde van den toegang van buiten in den dag zal zijn minstens 90 M. en de hoogte in den dag  
minstens ..... M.

De gemiddelde breedte van iedere aantrede van de trappen zal minstens 90 cM. en de optrede  
ten hoogste 20 M. bedragen.

De trappen zullen binnenwerks 90 cM. breed zijn.

De portalen en gangen zullen ten minste 1,45 M. breed en ten minste 2,80 M. hoog zijn.

De privaat wordt gemaakt van betonnen  
en is ingericht voor clozet en zal groot zijn minstens 90 cM. bij 2 M.  
met

De afvoer der faecaliën geschiedt door grijsbuisen  
naar de gierput

In de behoefte aan drink- en werkwater wordt voorzien door een moorterpomp

De drinkwatervoorziening onder den grond bevindt zich op 2 M. van veestallen, beerputten, mestvaal-  
ten, verzamelingen of afvoerleidingen van vuil.

Voor opvang en afvoer van water worden goten aangebracht, vervaardigd van stink

1) Invullen: Bouwen, verbouwen of vernieuwen.  
2) " : Naam en voorletters.  
3) " : Zonder grondkosten.

N.B. Op de teekeningen moet een situatietekening van het te stichten gebouw, speciaal ten opzichte van de in de nabijheid aanwezige wegen en gebouwen, voorkomen.

In het gebouw worden aangebracht 2 stuks schoorsteenen, samengesteld uit Steenen

en afgedekt door Beton plaat

De grondslag van het gebouw zal tot op een diepte van  $\frac{1}{2}$  9.5 M. worden afgegraven.

De aanvulling en ophooging zal geschieden met hand

De fundamenten worden aangelegd op 9.5 CM. beneden den beganen grond ter zwaarte van  $\frac{2}{3}$  steen voor de buitenmuren en  $\frac{1}{2}$  steen voor de binnenmuren en zullen worden gemetseld van

klinkers

in Cement specie

Het trasraam ter zwaarte van  $\frac{1}{2}$  steen voor de buitenmuren en zwaar 1 steen voor de

cementraam binnenmuren zal worden gemetseld van klinkers in Cement specie van 2.5 CM. beneden tot 2.5 CM. boven peil.

De muren worden opgetrokken van  twee halve steenen

in bestor specie

ter zwaarte van 2.7 cm

De keldermuren zullen dik zijn 33 M. en worden gemaakt van vlakke klinkers

De keldervloeren zullen dik zijn 18 CM. en worden gemaakt van klinkers

De kap wordt samengesteld uit woonhuis beboude kap schuur met inlandsche sporen

en zal gedekt zijn met nuller punnen

De vloeren zullen bestaan uit 2 van hout de overige met plaat

Onder de houten vloeren zal een open ruimte van ten minste 30 CM. aanwezig zijn.

De verwijdering van rook geschiedt door een afvoerkanaal, dat 80 M. boven den nok of ..... M. boven het dak is opgetrokken.

De afvoer van huiswater geschiedt door gres buizen naar een klinkput

In de kamers worden aangebracht 2 lichtkozijnen, groot in den dag 2.26 M<sup>2</sup>.

In de overige vertrekken 1.43

De ramen worden schuif draai baar vervaardigd

van groen hout

Voor ventilatie worden in de kap aangebracht 2 dakramen en onder de vloeren

lucht roosters gaten.

In het privaat komt een draaibaar raam groot 0.12 M<sup>2</sup>, breed 30 CM., hoog 40 CM.

In den kelder komt een draaibaar raam groot 3.2 M<sup>2</sup>, breed 20 CM., hoog 40 CM.

Boven den kelder komt een gewelf of plafond.

Overigens zal geheel worden voldaan aan de bepalingen voorkomende in de Bouwverordening voor de gemeente Zelhem.

ZELHEM, den 20 Maart 1940

P.S. Verzoeken de teekeningen en beschrijvingsstaten niet opgerold, doch gevouwen in te dienen.

De Aanvrager:

(Handtekening)

Joh. Willems

**Aan**  
**Heeren Burgemeester en Wethouders**  
**van ZELHEM.**

De ondergeteekende heeft de eer Uw college te berichten, dat hem na behoorlijk onderzoek is gebleken, dat tegen het ingediende bouwplan geen bezwaren bestaan ~~de volgende~~

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ZELHEM, den ..... 19.....

*De Gemeente-Architect,*

Goedgekeurd door ~~Burgemeester~~  
en Wethouders van ZELHEM  
den 3 April 1940  
De Secretaris,                      De Burgemeester.

*[Handwritten signatures]*

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders  
van Zelhem, d.d. .... 19 .....

De Secretaris,